# Електромагнитен разпределител
# VZWF-B-L-M22C-N34-275-1P4-6-R1

Специф. Номер: 1492169

force pilot operated, NPT3/4" connection.





## Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Конструкция | Мембранен вентил<br>принудително |
| Тип на задействане | електрически |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | Поставка за магнит |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Свързване на арматура | 3/4 NPT |
| Електрически извод | Plug pattern type A to EN 175301-803<br>Щекер<br>по EN 175301-803<br>квадратна форма |
| Номинален размер | 27.5 mm |
| Разпределителна функция | 2/2 затворен моностабилен |
| Ръчно задействане | Без |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| Среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>инертен газ<br>Минерално масло<br>Вода<br>Неутрални течности<br>Други медии по запитване |
| Номинално налягане на арматурата | 40 |
| Differential pressure (MPa) | 0 MPa |
| Диференциално налягане | 0 bar |
| Differential pressure (psi) | 0 psi |
| Характеристика на бобината | 24 V DC: 11 W |
| Допустими колебания на напрежението | +/- 10 % |
| Pressure of medium | 0 ... 0.6 MPa |
| Средно налягане | 0 ... 6 bar |
| Pressure of medium psi | 0 ... 87 psi |
| Макс. вискозитет | 22 mm2/s |
| Температура на средата | -10 ... 80 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 35 °C |
| Допустими течове според EN 12266-1 | A |
| дебит Kv | 7.5 m3/h |
| Стандартен номинален дебит | 8,020 l/min |
| Време за превключване, включено | 275 ms |
| Време за превключване, изключено | 290 ms |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | Отливка от неръждаема стомана |
| Номер на материала на кутията | 1.4581 |
| Material seals | NBR |

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Material screws | високолегирана стомана, неръждаема |
| Номер на материала на гайката | 1.4301 |
| Тегло на продукта | 1,500 g |
| Клас на защита | IP65 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 - Висока корозия под напрежение |