Краен изключвател
SIEN-6,5B-PO-S-L

Специф. Номер: 150383

индуктивен, с нормално разстояние на превключване.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Номинално разстояние на превключване	1.5 mm
Гарантирано разстояние на превключване	1.21 mm
Фактори за редукция	Алуминий = 0.25 Неръждаема стомана St 18/8 = 0,7 Мед = 0,2 Месинг = 0,35 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Точност на повтаряемост при постоянни условия	0,07 mm
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт
Хистерезис	<= 0.07 mm
Макс. честота на превключване	5,000 Hz
Макс. ток на изхода	200 mA
Пад на напрежение	<= 2 V
Индуктивна предпазна верига	интегриран
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	± 10%
Ток на празен ход	<= 10 mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	3-пинов M8x1 Щекер
Размер	6,5 mm
Тип на закрепване	затегнат
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	4 g
Material housing	Месинг PA високолегирана стомана, неръждаема хромиран
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Клас на защита	IP65 IP67
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L