


# Серводвигател EMMS-AS-40-S-LS-SR

Специф. Номер: 1578605

FESTO

без двигател



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Температура на околната среда  | -40 ... 40 °C  |
| Температура на складиране  | -20 ... 60 °C  |
| Относителна влажност на въздуха                                      | 0 - 90 %   |
| Отговаря на стандарта  | IEC 60034  |
| Клас на изолационна защита   | F  |
| Класификация по EN 60034-1   | S1   |
| Наблюдение на температурата  | PTC-резистор   |
| Клас на защита   | IP54   |
| Система за електрическо свързване                                    | Щекер  |
| Материал-забележка   | RoHS konform   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                                   | 2 - Умерена корозия под напрежение                     |
| Разрешение   | RCM Mark<br>с UL us - Recognized (OL)                  |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие)                           | по EU-EMV-нормала<br>по EU-нормала за ниски напрежения |
| Номинално работно напрежение DC                                      | 360 V  |
| Номинално напрежение DC  | 360 V  |
| Тип на превключването на намотките                                   | Свързване звезда                                       |
| Number of pole pairs   | 4  |
| Стационарен въртящ момент  | 0.16 Nm  |
| Номинален въртящ момент  | 0.14 Nm  |
| Пиков въртящ момент  | 0.5 Nm   |
| Номинални обороти  | 9,000 1/min  |
| Макс. обороти  | 23,040 1/min   |
| Номинална мощност на двигателя                                       | 135 W  |
| Номинален ток, двигател  | 0.83 A   |
| Пиков ток  | 3.3 A  |
| Мотор-константа  | 0.172 Nm/A   |
| Напрежителна константа, фаза към фаза                                | 11 mVmin   |
| Съпротивление между две фазови намотки                               | 20.5 Ohm   |
| Индуктивност между две фазови намотки                                | 5.18 mH  |
| Общ инерционен момент при подаване на захранването                   | 0.027 kgcm <sup>2</sup>                                |
| Тегло на продукта  | 550 g  |
| Допустимо аксиално натоварване на вала                               | 12 N   |
| Допустимо радиално натоварване на вала                               | 78 N   |
| Сензор за позиция на ротора  | Резолвер   |
| Интерфейс за енкодер за позиция при въртене                          | Синусоидален/косинусоидален аналогов сигнал            |
| Принцип на измерване на енкодера за позиция при въртене              | индуктивен   |
| Средно време между отказите, част от изделието                       | 80 години, ротационен енкодер за позиция               |
| Средно време между отказите при опасни приложения, част от изделието | 160 години, ротационен енкодер за позиция              |