

# Стандартизиран цилиндър DNC-125- -PPV


FESTO

Специф. Номер: 163510

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

по ISO 15552, с профилна тръба на цилиндъра, с двустранно  
настройваемо демпфериране в края на хода.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.



Примерно представяне

## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Ход  | 3 ... 2,000 mm   |
| Диаметър на буталото                                     | 125 mm   |
| Резба на буталния прът                                   | M27x2  |
| Демпфериране   | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране  |
| Монтажна позиция   | по избор   |
| Отговаря на стандарта                                    | ISO 15552  |
| Край на буталния прът                                    | Външна резба   |
| Конструкция  | Бутало<br>Бутален прът<br>Профилна тръба   |
| Отчитане на позицията                                    | без  |
| Варианти   | едностранен бутален прът   |
| Operating pressure MPa                                   | 0.06 ... 1 MPa   |
| Работно налягане   | 0.6 ... 10 bar   |
| Принцип на действие                                      | двойнодействащ   |
| Работна среда  | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Забележка за работната и пилотната среди                 | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                       | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на околната среда                            | -20 ... 80 °C  |
| Енергия на удара в крайните позиции                      | 5 J  |
| Дължина на демпфериране                                  | 42 mm  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 6,881 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 7,363 N  |
| Движеща се маса при 0 mm ход                             | 2,809 g  |
| Допълнителна маса за 10 mm ход                           | 63 g   |
| Основно тегло при 0 mm ход                               | 6,771 g  |
| Допълнително тегло на 10 mm ход                          | 168 g  |
| Тип на закрепване  | с вътрешна резба<br>с принадлежности   |
| Пневматичен извод  | G1/2   |
| Материал-забележка                                       | RoHS konform   |
| Material cover   | Алуминиева отливка<br>екраниран  |
| Material seals   | TPE-U(PU)  |
| Material piston rod                                      | високолегирана стомана   |
| Material cylinder barrel                                 | Алуминиева сплав<br>гладко елоксирани  |