

# Кръгъл цилиндър DSNU-5/8"- -PPV-A-B

Специф. Номер: 164390

FESTO

базиран на DIN ISO 6432, за безконтактно отчитане. Различни възможности за закрепване, с и без допълнителни крепежни елементи. С регулируемо демпфериране в крайни положения. За отчитане на позицията с безконтактни сензори е необходим минимален ход от 10 mm.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Примерно представяне



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.04 ... 8 "
Диаметър на буталото	5/8"
Според стандарта	ISO 6432
Демпфериране	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Монтажна позиция	по избор
Край на буталния прът	Външна резба
Конструктивен строеж	Бутало Бутален прът
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	0.04 ... 8 "
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-4 ... 176 °F
Енергия на удара в крайните позиции	-4
Дължина на демпфериране	0.55 "
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	0.55
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	0.55
Движеща се маса при 0 mm ход	0.811 oz
Допълнително тегло на 10 mm ход	0.162 oz
Основно тегло при 0 mm ход	3.171 oz
Допълнителна маса за 10 mm ход	0.071 oz
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод	UNF10-32
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	високолегирана стомана, неръждаема