

Включващ разпределител HEE-3/8-D-MIDI-110-NPT



Специф. Номер: 173907

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

за пневмоподготвящи групи.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Растерен размер | 55 mm |
| Конструкция | Плунжерен |
| Тип на задействане | електрически |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Функция-изходящ въздух | недроселируем |
| Ръчно задействане | с фиксация |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Тип управление | с предупреждение |
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабилен I |
| Работно налягане | 2.5 ... 16 bar |
| C-стойност | 15.7 l/sbar |
| b-стойност | 0.33 |
| Стандартен номинален дебит | 3,200 l/min |
| Продължителност на включване | 100 % |
| Характеристика на бобината | 110 V AC: 50/60 Hz, стартова мощност 5 VA, постоянна мощност 3.7 VA |
| Допустими колебания на напрежението | +/- 10 % |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за ниски напрежения |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности |
| Монтажна позиция | по избор |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| Тегло на продукта | 500 g |
| Пневматичен извод 1 | 3/8 NPT |
| Пневматичен извод 2 | 3/8 NPT |
| Пневматичен извод 3 | G1/4 |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | вътрешно |
| Електрически извод | Plug pattern type C to EN 175301-803 Щекер по DIN EN 175301-803 |
| Дисплей за сигналните статуси | с принадлежности |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Алуминиева отливка |