


Пинч разпределител VZQA-C-M22U-...

Специф. Номер: 2037881

FESTO

Pneumatically actuated pinch valve, safety position open.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Конструкция	Пневматично задействане с мембранен клапан
Тип на задействане	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Clamp to ASME-BPE, type A Clamp to ASME-BPE, type B Clamp to DIN 32676 series A G1 G1/2 G1/4 1 NPT 1/2 NPT 1/4 NPT
Номинален диаметър DN	6 15 25
Разпределителна функция	2/2 отворен моностабилен
Посока на протичане	реверсивен
Pressure of medium	0 ... 0.4 MPa
Средно налягане	0 ... 4 bar
Pressure of medium psi	0 ... 58 psi
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.65 MPa
Работно налягане	1 ... 6.5 bar
Operating pressure	14.5 ... 94.25 psi
Номинално налягане на арматурата	10
Burst pressure	1.6 MPa
Пределно налягане	16 bar
Burst pressure	232 psi
Overload pressure	0.78 MPa
Претоварващо налягане	7.8 bar
Overload pressure (psi)	113.1 psi
Тип на ресет	Издържливост при рикошет
Тип управление	С външно управление
Извод, пилот 12	M5 G1/8
Управляващ флуид	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:1] Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-::-] Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-::-1] Вода

Белег	Стойност
Макс. вискозитет	4,000 mm ² /s
Температура на средата	-5 ... 150 °C
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Температура на складиране	5 ... 30 °C
дебит Kv	0.7 ... 18 м ³ /h
Време за превключване, включено	125 ... 250 ms
Време за превключване, изключено	125 ... 250 ms
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Material housing	Алуминиева сплав високолегирана стомана, неръждаема
Material housing cover	POM високолегирана стомана, неръждаема Алуминиева сплав
Material seals	FPM
Material shut-off element	EPDM NBR VMQ (силикон)
Тегло на продукта	56.5 ... 1,876 g
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала Моля, вижте декларацията за съответствие
Material bowl	PA6