


Щекер за захр. мрежа NECU-M-PPG5PP-C1-PN

Специф. Номер: 5195383

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Протокол	PROFINET
Разрешение	c UL us - Recognized (OL)
Отдел издаващ сертификати	UL E328433
Допълнителни функции	Fulfils requirements according to AIDA
Честота на свързване	100
Cable outlet	Прав
Тегло на продукта	109 g
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Connection pattern PP, coding to pin 2 and 5
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	5
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	5
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Push-pull with interlock against unintentional pulling
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Federzugklemme
обхват на работното напрежение DC	0 ... 24 V
Натоварване на тока при 40°C	16 A
Устойчивост на пикови напрежения	4 kV
Съединител за кабела	Pg13.5 hex A/F 22
Диаметър на кабела	9 ... 13 mm
Номинално сечение на прводника	0.75 ... 2.5 mm ²
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG18 - 13
Клас на защита	IP65 IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 ... 85 °C
Температура на складиране	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Пожарен тест	UL94 V-0
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	Nickel-plated die-cast zinc
Цвят на корпуса	сребърен
Material seals	NBR TPE-V
Material electrical contact	Nickel-plated and gold-plated copper alloy