

# Електромагнитен разпределител CPVSC1-M1HT-M-T-M5

Специф. Номер: 548037

FESTO

за вентилен остров CPV-SC, присъединяване M5.  
Този тип е за работа във вакуум.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Тип на задействане	електрически
Размер на разпределителя	10 mm
Стандартен номинален дебит	170 l/min
Operating pressure MPa	-0.09 ... 0.7 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 7 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	пневматична пружина
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Клас на защита	IP40
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	избутващ
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен
Посока на протичане	нереверсивен
Overlap	Positive overlap
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.7 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 7 bar
Време за превключване, изключено	10 ms
Време за превключване, включено	10 ms
Максимален позитивен тестови импулс с логика 0	500 µs
Максимален негативен тестови импулс с логика 1	400 µs
Характеристика на бобината	24 V DC: 1 W
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	30.5 g
Електрически извод	2-пинов Щекер
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 82/84	Общо свързване
Пневматичен извод 1	Общо свързване

Белег	Стойност
Пневматичен извод 2	M5
Пневматичен извод 3/5 обединен	Общо свързване
Пневматичен извод 4	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка