

Направляваща ос ELFA-KF-120- -

Специф. Номер: 8037972

FESTO



Примерно представяне



Информационе н лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Работен ход	50 ... 8,500 mm
Размер	120
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
Макс. Ускорение	50 m/s ²
Макс. скорост	5 m/s
Продължителност на включване	100 %
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iy	1,264.58E+03 mm ⁴
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iz	4,365.79E+03 mm ⁴
Макс. сила Fy	5,500 N
Макс. сила Fz	6,890 N
Макс. съпротивление на отместване при празен ход	23 N
Макс. момент Mx	104 Nm
Макс. момент My	680 Nm
Макс. момент Mz	680 Nm
интервал на смазване, в зависимост от пробега	1,000 km
Тегло на шейната	3,600 g
Тегло на допълнителната шейна	3,600 g
Основно тегло при 0 mm ход	8,500 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	103 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Material of profile	Алуминиева сплав елоксиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover tape	Лента от неръждаема стомана
Material guide slide	Термично обработена стомана
Material guide rail	Термично обработена стомана cogrotес покритие
Material slide	Алуминиева сплав елоксиран