

# L-šroubení s nástrčnou koncovkou QSML-M3-4

č. dílu: 153332

★ doporučené výrobky

Možnost natočení o 360°, vnější závit s vnějším šestihranem.

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| velikost                                  | Mini  |
| jmenovitá světlost                        | 1.3 mm  |
| typ těsnění na závitovém díčku:           | těsnicí kroužek   |
| montážní poloha                           | libovol.  |
| konstrukční tvar                          | tvar L  |
| velikost balení                           | 10  |
| konstrukce                                | princip push-pull   |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.095 ... 0.6 MPa<br>-0.95 ... 6 bar<br>-13.775 ... 87 psi   |
| provozní tlak závislý na teplotě          | -0.095 ... 1.4 MPa<br>-0.95 ... 14 bar<br>-13.775 ... 203 psi |
| klasifikace Maritime                      | viz certifikát  |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]                  |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný                         |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi                        |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| okolní teplota                            | -10 ... 80 °C   |
| jmenovitý utahovací moment                | 0.48 Nm   |
| tolerance pro jmenovitý utahovací moment  | ± 55 %  |
| hmotnost výrobku                          | 3 g   |
| typ upevnění                              | vnější šestihran OK 8   |
| připojení pneumatiky 1                    | vnější závit M3   |
| připojení pneumatiky 2                    | pro hadici s vnějším průměrem 4 mm                            |
| barva uvolňujícího kroužku                | modrý   |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS   |
| materiál tělesa                           | PBT   |
| materiál uvolňovacího kroužku             | POM   |
| materiál těsnění hadice                   | NBR   |
| materiál svěrného segmentu hadice         | vysoce legovaná nerezová ocel                                 |