

# válce dle norem DNC-100-400-PPV-A

č. dílu: 163475

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

Podle ISO 15552, s trubicí válce z profilu, s možností snímání krajních poloh, s nastavitelným tlumením v obou koncových polohách.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.



## katalogový list

| parametr  | hodnota   |
|---|---|
| zdvih   | 400 mm  |
| průměr pístu  | 100 mm  |
| závit na pístnici   | M20x1,5   |
| tlumení   | PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách                |
| montážní poloha   | libovol.  |
| odpovídá normě  | ISO 15552   |
| konec pístnice  | vnější závit  |
| konstrukce  | píst<br>pístnice<br>profilová trubka                                  |
| snímání polohy  | pro čidla   |
| varianty  | jednostranná pístnice   |
| provozní tlak v Mpa   | 0.06 ... 1.2 MPa  |
| provozní tlak   | 0.6 ... 12 bar  |
| provozní režim  | dvojčinný   |
| provozní médium   | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium                   | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                                  | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                   |
| shoda ohledně LABS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| okolní teplota  | -20 ... 80 °C   |
| energie nárazu v koncových polohách                         | 1.2 J   |
| délka tlumení   | 32 mm   |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod   | 4,418 N   |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod | 4,712 N   |
| pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm                      | 1,544 g   |
| přírůstek pohybující se hmotností na 10 mm zdvihu           | 38 g  |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm                           | 4,653 g   |
| přírůstek hmotností na 10 mm zdvihu                         | 115 g   |
| typ upevnění  | vnitřním závitem<br>příslušenstvím                                    |
| připojení pneumatiky  | G1/2  |
| upozornění k materiálu                                      | ve shodě s RoHS   |
| materiál krytu  | hliníkový tlakový odlitek<br>potažený                                 |
| materiál těsnění  | TPE-U(PU)   |
| materiál pístnice   | vysoce legovaná ocel  |
| materiál trubky válce                                       | hliník legovaný pro tvárění<br>hladce eloxováno                       |