



oddělovač HPV-22-30-A

č. dílu: 529353

FESTO

Integrovaná čidla SME-8-.../ SMT-8-.... Možnost optimalizovaného a přesného přizpůsobení středícími dutinkami ZBH.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	30 mm
průměr pístu	22 mm
max. přesnost výměny	0.3 mm
max. vůle narážky Sx	0.05 mm
max. vůle narážky Sz	0.03 mm
max. úhlová vůle čelistí chapadla ax	0.06 deg
max. úhlová vůle čelistí chapadla ay	0.11 deg
max. úhlová vůle čelistí chapadla az	0.12 deg
upevnění vnějšího prstu	průchozí díra
tlumení	žádné tlumení
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvočinný
konstrukce	dva písty pístnice blokovací šoupátko pojištěný proti pootočení
snímání polohy	pro čidla
poloviční takt	152.4 ms
pojištění proti pootočení/vedení	čtyřhranné vedení
čas cyklu	304.8 ms
provozní tlak	3 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	5 ... 60 °C
max. síla na palec Fz, statická	180 N
max. statický moment na palec Mr	9 Nm
max. moment na palec Mx, statický	9 Nm
max. moment na palec My, statický	9 Nm
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	180 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	225 N
hmotnost výrobku	950 g
max. hmotnost každého vnějšího palce	395 g
alternativní připojení	M5
typ upevnění	vnitřní závit a středící dutinka průchozí dírou a středící dutinkou dle volby:
připojení pneumatiky	M5