

# filtry s aktivním uhlím

## LFX-3/8-D-MIDI



č. dílu: 532782

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Vysoce výkonný filtr pro vzduch technicky zbavený oleje a pachu s kvalitou pro potravinářství.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



### katalogový list

| parametr                                       | hodnota   |
|--|---|
| velikost                                       | Midi  |
| řada   | D   |
| montážní poloha                                | svisle +/- 5°   |
| konstrukce                                     | filtr s aktivním uhlím<br>filtr z vláken                              |
| ochrana nádoby                                 | kovový ochranný koš   |
| provozní tlak                                  | 0 ... 16 bar  |
| doporučený nejvyšší normální průtok            | 900 l/min   |
| max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu | 900 l/min   |
| provozní médium                                | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2]<br>inertní plyny         |
| upozornění pro provozní a ovládací médium      | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L   |
| skladovací teplota                             | -10 ... 60 °C   |
| třída čistoty vzduchu na výstupu               | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:1]<br>inertní plyny        |
| teplota média                                  | 5 ... 30 °C   |
| zbytkový obsah oleje                           | ≤ 0.003 mg/m <sup>3</sup>   |
| okolní teplota                                 | -10 ... 60 °C   |
| hmotnost výrobku                               | 816 g   |
| typ upevnění                                   | instalace vedení<br>s upevňovacím úhelníkem<br>dle volby:             |
| připojení pneumatiky                           | G3/8  |
| připojení pneumatiky 1                         | připojovací deska<br>G3/8   |
| připojení pneumatiky 2                         | připojovací deska<br>G3/8   |
| upozornění k materiálu                         | ve shodě s RoHS   |
| materiál filtru                                | aktivní uhlí<br>tkanina   |
| materiál tělesa                                | zinkový tlakový odlitek   |
| materiál nádoby                                | PC  |