



# spojovací vedení VMPA-KMS1-8-2.5

č. dílu: 533195

FESTO

pro připojení ventilových terminálů MPA-S vícepólovým konektorem.



## katalogový list

| parametr   | hodnota                             |
|--|-------------------------------------|
| podle normy                                      | DIN 41652                           |
| označení kabelů                                  | příslušenstvím                      |
| četnost připojení                                | 50                                  |
| hmotnost výrobku                                 | 287 g                               |
| elektrické připojení 1, funkce                   | strana k zařízení                   |
| elektrické připojení 1, tvar                     | úhlový                              |
| elektrické připojení 1, druh připojení           | zásuvka                             |
| elektrické připojení 1, výstup kabelu            | úhlové                              |
| elektrické připojení 1, technika připojení       | Sub-D                               |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil           | 25                                  |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily       | 9                                   |
| elektrické připojení 1, druh upevnění            | 3x šroub M3                         |
| elektrické připojení 2, funkce                   | na straně řízení                    |
| elektrické připojení 2, druh připojení           | kabel                               |
| elektrické připojení 2, technika připojení       | volné konce                         |
| elektrické připojení 2, počet pinů/žil           | 10                                  |
| elektrické připojení 2, obsazené piny/žily       | 9                                   |
| rozsah provozního napětí DC                      | 0 ... 30 V                          |
| jmenovité provozní napětí DC                     | 24 V                                |
| přípustné proudové zatížení                      | 3 A                                 |
| napěťová pevnost                                 | 1 kV                                |
| délka kabelu                                     | 2.5 m                               |
| vlastnost vedení                                 | standard                            |
| podmínky pro zkoušky vedení                      | podmínky zkoušek na vyžádání        |
| poloměr ohybu, pevný přívod kabelu               | 28.4 mm                             |
| poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu           | 71.5 mm                             |
| šroubení pro kabel                               | M20x1,5                             |
| průměr kabelu                                    | 7.15 mm                             |
| tolerance průměru kabelu                         | ± 0,3 mm                            |
| struktura kabelu                                 | 10x0,34                             |
| jmenovitý průřez vodiče                          | 0.34 mm <sup>2</sup>                |
| konce vodičů                                     | prosté odstřížení                   |
| stupeň krytí                                     | IP65<br>dle IEC 60529               |
| upozornění ke stupni krytí                       | v montovaném stavu                  |
| okolní teplota                                   | -25 ... 80 °C                       |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -5 ... 70 °C                        |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)               | podle EU-RoHS-RL                    |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě)             | podle předpisů UK RoHS              |
| shoda ohledně LABS                               | VDMA24364-B2-L                      |
| upozornění k materiálu                           | ve shodě s RoHS                     |
| stupeň znečištění                                | 3                                   |
| třída odolnosti korozi KBK                       | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| materiál pláště kabelu                           | PVC                                 |

| parametr                     | hodnota                 |
|------------------------------|-------------------------|
| barevný plášť kabelu         | šedá                    |
| materiál tělesa              | PA                      |
| barva tělesa                 | šedá                    |
| materiál převlečné matice    | PA                      |
| materiál těsnění             | CR<br>NBR               |
| materiál nástrčných kontaktů | slitina mědi, pozlaceno |