

maznice MS9-LOE


č. dílu: 562533

FESTO

pro montáž do baterie, se závitem G



příklad zobrazení



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

| parametr | hodnota |
|--|---|
| velikost | 9 |
| řada | MS |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| konstrukce | standardní proporcionální maznice |
| max. plnicí množství oleje | 490 ml |
| ochrana nádobky | ochranný koš z plastu integrováno jako kovová nádobka |
| provozní tlak | 1 ... 16 bar |
| minimální průtok pro funkci mazání | 100 l/min |
| normální jmenovitý průtok | 8,500 ... 27,000 l/min |
| povolení | c UL us - Recognized (OL) |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK EX |
| certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| kategorie ATEX pro plyny | II 2G |
| ATEX kategorie pro prach | II 2D |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů | Ex h IIC T6 Gb X |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu | Ex h IIIC T60°C Db X |
| Ex - teplota okolí | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| viskozita oleje | ISO VG 32 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 2,000 g |
| typ upevnění | instalace vedení příslušenstvím |
| materiál krytky | zesílený PA |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál připojovací desky | hliníkový tlakový odlitek |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | hliníkový tlakový odlitek |
| materiál spojky modulů | hliníkový tlakový odlitek |
| materiál nádobky | hliník legovaný pro tváření |
| materiál těsnění nádobky | NBR |
| materiál průhledového okénka | PA |