


# elektrické saně EGSK-33- -

č. dílu: 562752

FESTO



příklad zobrazení



## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	100 ... 630 mm
velikost	33
průměr vřetene	10 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	elektromechanický přímočarý pohon s kuličkovým vřetenem
referenční pohyb	referenční spínač
druh vřetena	kuličkové vřeteno
max. zrychlení	20 m/s <sup>2</sup>
max. rychlost	0.395 ... 1.1 m/s
opakovatelná přesnost	±0,003 - ±0,01 mm
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP10
okolní teplota	0 ... 40 °C
dynamická nosnost pevného ložiska	1,790 N
momenty ploch 2.stupně ly	62E+03 mm <sup>4</sup>
momenty ploch 2.stupně lz	380E+03 mm <sup>4</sup>
max. posuvová síla Fx	148 ... 239 N
moment setrvačnosti JH na metr zdvihu	0.0771 kgcm <sup>2</sup>
posuvová konstanta	6 ... 10 mm/U
statická nosnost pevného ložiska	2,590 N
typ upevnění	s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem
materiál uzavíracího krytu	hliníkový tlakový odlitek potažený
materiál profilu	potažený vysoce legovaná ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu pohonu	hliníkový tlakový odlitek potažený
materiál saní	ocel
materiál matice vřetena	ocel
materiál vřetena	ocel