


Unidad de mantenimiento MSE6

Número de artículo: 2839638
Nuevo

FESTO



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño	6
Serie	MSE
Posición de montaje	Horizontal $\pm 5^\circ$
Función de las válvulas	2/2 abierta monoestable
Presión de funcionamiento Mpa	0,35 ... 1,3 MPa
Presión de funcionamiento	3,5 ... 13 bar
Caudal nominal normal	4.500 ... 7.000 l/min
Homologación	RCM Mark
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio	0 ... 50 °C
Tipo de protección	IP65 con conector tipo zócalo
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	2.700 ... 4.550 g
Conexión eléctrica	4 contactos 5 contactos AIDA Push-pull M12x1, codificación L según EN 61076-2-111 M18 Conector
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/2
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de la cubierta	PA reforzado
Material de la culata	PA reforzado
Interfaz al bus de campo	2x zócalos, M12x1, 4 contactos, codificado D 2x zócalos RJ45 Push-pull, AIDA Conector tipo zócalo Sub-D, 9 contactos
Margen de tensión de funcionamiento DC electrónica/sensores	18 ... 30 V
Tensión de funcionamiento DC, tensión de carga	18 ... 28,8 V
Polos inconfundibles	para la conexión de la tensión de funcionamiento
Unidad(es) representables	kPa l l/min m3

Característica	Valor
	mbar psi scf scfm
Valor inicial del margen de medición del caudal	50 l/min
Valor final del margen de medición del caudal	5.000 l/min
Precisión del valor de caudal	± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
Valor inicial del margen de medición de la presión (MPa)	0 MPa
Valor inicial del margen de medición de la presión	0 bar
Valor inicial del margen de medición de la presión (psi)	0 psi
Valor final del margen de medición de la presión (MPa)	1,4 MPa
Valor final del margen de medición de la presión	14 bar
Valor final del margen de medición de la presión (psi)	203 psi
Precisión FS	3 %FS
Cantidad de entradas	2
Lógica del circuito de entrada	PNP (conexión a positivo)
Cantidad de salidas	2
Lógica de conmutación de las salidas	PNP (conexión a positivo)
Alimentación máx. de corriente por canal	1 A (12 W carga resistiva)