

eje accionado por correa dentada EGC-120-600-TB-KF-0H-GK

Número de artículo: 3013366

★ Gama básica

[Con guía de rodamiento de bolas](#)

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro efectivo del piñón	39,79 mm
Carrera útil	600 mm
Tamaño	120
Reserva de carrera	0 mm
Dilatación de la correa dentada	0,13 %
División de la correa dentada	5 mm
Posición de montaje	índistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	Eje lineal electromecánico con correa dentada
Tipo de motor	motor paso a paso Servomotor
Aceleración máxima	50 m/s ²
Velocidad máxima	5 m/s
Precisión de repetición	±0,08 mm
Factor de utilización	100 %
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de superficie de 2 ^º grado lx	4.620E+03 mm ⁴
Momento de superficie de 2 ^º grado ly	5.650E+03 mm ⁴
Fuerza Fy máxima	6.890 N
Fuerza Fz máxima	6.890 N
Máx. resistencia de desplazamiento sin carga	70 N
Momento Mx máximo	144 Nm
Máx. fuerza de avance Fx	800 N
Momento de inercia de torsión It	2.680E+03 mm ⁴
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	0,93 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JL por kg de carga útil	3,96 kgcm ²
Constante de avance	125 mm/U
Material de la culata trasera	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material del perfil	Aleación forjable de aluminio anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la culata del actuador	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material de la guía del carro	Acero
Material del carril de guía	Acero
Material de la polea de correa	Acero inoxidable de aleación fina
Material del carro	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material del elemento de fijación de la correa dentada	Fundición de acero
Material de la correa dentada	Policloropreno con fibra de vidrio y recubrimiento de nilón