


contador aditivo CCES-P-C8-E

Número de artículo: 549403

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Contador aditivo eléctrico con batería
Tipo de reposición	Pulsador manual o señal eléctrica
Display	8 caracteres
Frecuencia máx. de conteo	7,5 kHz
Frecuencia máx. de conteo aminorada	30 Hz
Duración mínima del impulso actuador	15 ms
Duración mínima del impulso reposición	15 ms
Valor umbral superior DC	5 ... 30 V
Alimentación de tensión	Batería de litio
Valor umbral inferior DC	< 0,7 V
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso del producto	30 g
Ajuste de la entrada de contador	Flanco negativo 30Hz
Entrada de contador (input)	Programable
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PC