

# eje accionado por husillo EGC-80- -BS-KF

Número de artículo: 556808

FESTO

Con guía de rodamiento de bolas



## Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Carrera útil	50 ... 2.000 mm
Tamaño	80
Diámetro del husillo	15 mm
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	Eje lineal electromecánico con tornillo sin fin con bolas circulantes
Tipo de motor	motor paso a paso Servomotor
Tipo de husillo	Tornillo sin fin con bolas circulantes
Aceleración máxima	15 m/s <sup>2</sup>
Velocidad máxima	0,5 ... 1 m/s
Precisión de repetición	±0,02 mm
Factor de utilización	100 %
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de superficie de 2º grado lx	981E+03 mm <sup>4</sup>
Momento de superficie de 2º grado ly	1.320E+03 mm <sup>4</sup>
Momento de superficie de 2º grado lz	981E+03 mm <sup>4</sup>
Fuerza Fy máxima	3.050 N
Fuerza Fz máxima	3.050 N
Momento Mx máximo	36 Nm
Fuerza radial máxima en el eje de accionamiento	250 N
Máx. fuerza de avance Fx	650 N
Momento de inercia de torsión It	255E+03 mm <sup>4</sup>
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	0,346 kgcm <sup>2</sup>
Constante de avance	10 ... 20 mm/U
Conexión neumática de la unidad de bloqueo	M5
Material de la culata trasera	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material del arrastrador	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material del perfil	Aleación forjable de aluminio anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la culata del actuador	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material de la guía del carro	Acero
Material del carril de guía	Acero
Material del carro	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material de la tuerca del husillo	Acero
Material del husillo	Acero