

# accionamiento eléctrico

## ESBF-LS-32-300-2.5P

Número de artículo: 8022571

FESTO

Con accionamiento por husillo roscado, husillo eléctrico que transforma el movimiento giratorio del motor en un movimiento lineal del vástago.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Carrera	300 mm
Rosca del vástago	M10x1,25
Movimiento reversible	100 µm
Diámetro del husillo	12 mm
Paso del husillo	2,5 mm/U
Ángulo de giro máx. del vástago +/-	0,25 deg
Basado en la norma	ISO 15552
Posición de montaje	indistinto
Extremo del vástago	Rosca exterior
Tipo de motor	motor paso a paso Servomotor
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Construcción	Cilindro de accionamiento eléctrico con husillo roscado de deslizamiento
Tipo de husillo	Rosca deslizante
Antigiro/Guía	Guiado deslizante
Aceleración máxima	2,5 m/s <sup>2</sup>
Velocidad máxima	0,125 m/s
Precisión de repetición	±0,05 mm
Factor de utilización	100 %
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de impulsión máximo	1,1 Nm
Fuerza radial máxima en el eje de accionamiento	115 N
Máx. fuerza de avance Fx	600 N
Par motor sin carga	0,1 Nm
Valor de referencia carga útil, horizontal	60 kg
Valor de referencia carga útil, vertical	60 kg
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	1,6373 kgcm <sup>2</sup>
Momento de inercia de la masa JL por kg de carga útil	0,0016 kgcm <sup>2</sup>
Momento de inercia de la masa JO	0,0164 kgcm <sup>2</sup>
Masa móvil con carrera de 0 mm	198 g
Masa adicional por 10 mm de carrera	9 g
Peso básico con carrera de 0 mm	667 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	34 g
Tipo de fijación	con rosca interior o accesorios
Código de conexión, actuador	D32

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la culata	Aleación de aluminio forjado, con superficie pulida y anodizada
Material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina
Material de los tornillos	Acero, galvanizado
Material de la tuerca del husillo	acero para rodamientos
Material del husillo	acero para rodamientos
Material de la camisa del cilindro	Aleación forjada de aluminio anodizado liso