

accionamiento eléctrico


ESBF-...-40- -

Número de artículo: 8022585

FESTO



Representación a modo de ejemplo



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño	40
Carrera	30 ... 800 mm
Rosca del vástago	M12x1,25
Diámetro del husillo	16 mm
Ángulo de giro máx. del vástago +/-	0,2 deg
Basado en la norma	ISO 15552
Posición de montaje	indistinto
Tipo de motor	motor paso a paso Servomotor
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Construcción	Cilindro de accionamiento eléctrico con rodamiento de bolas circulantes Cilindro de accionamiento eléctrico con husillo roscado de deslizamiento
Variantes	Recomendado para equipos de producción para fabricar baterías de iones de litio
Antigiro/Guía	Guiado deslizante
Factor de utilización	100 %
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión 2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Clasificación RSBP según CD-0033	F1a
Clase de sala limpia	Clase ISO 7
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Fuerza radial máxima en el eje de accionamiento	130 N
Máx. fuerza de avance Fx	3.000 N
Par motor sin carga	0,2 Nm
Tipo de fijación	con rosca interior o accesorios
Código de conexión, actuador	D40
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la culata	Aleación de aluminio forjado, con superficie pulida y anodizada
Material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina
Material de los tornillos	Acero, galvanizado
Material de la tuerca del husillo	acero para rodamientos
Material del husillo	acero para rodamientos
Material de la camisa del cilindro	Aleación forjada de aluminio anodizado liso