


câble moteur NEBM-M40G15-EH- -Q11N-S1LEG21

N° de pièce: 5251404

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 61984
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	rond
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle hybride
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	M40x1
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	15
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	12
Connexion électrique 1, type de fixation	Verrouillage à cran
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	Connecteur mâle et câble
Connexion électrique 2, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Sub-D et câble nu
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	21
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	12
Plage de tension de service CC	0 ... 850 V
Plage de tension de service CA	0 ... 630 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	31,9 A
Résistance aux tensions transitoires	6 kV
Longueur de câble	0,5 ... 100 m
Caractéristique du câble	Suitable for energy chains
Conditions de test, conduite	Conditions de test sur demande
Rayon de courbure, câblage fixe	65,6 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	123 mm
Diamètre de câble	16,4 mm
Tolérance de diamètre de câble	± 0,3 mm
Structure du câble	4x4+2x1,5+2x0,24+2x2x0,15
Extrémités de conducteur	Cosse
Degré de protection	IP67
Note concernant le degré de protection	selon le bloc de connexion
Température ambiante	-40 ... 90 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-25 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS Exempt d'halogènes
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau gaine du câble	PUR
Couleur de la gaine de câble	gris
Matériau gaine isolante	PP