


module de sortie CP-A08-M12-EL-Z

N° de pièce: 546924

FESTO

Avec alimentation externe.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	à trou débouchant à rail symétrique au choix :
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Degré de protection	IP65 IP67
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Symbole KC	KC-EMV
Agrément	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA
Matériau couvercle	renforcé PA
Affichage a LED	3 diagnostic de modules 8 diagnostic du canal 8 état du canal
Nombre maximal de sorties	8
Plage de tension de service CC	18 ... 30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Tension de service CC tension de charge	24 V
Nota concernant la tension de charge	par connexion de tension de charge (24VDC)
Ondulation résiduelle tension de charge	4 Vss
Courbe caractéristique des sorties	IEC1131-T2
Logique de commutation des sorties	PNP (à commutation positive)
Courant résiduel max. par module	4 A
Séparation de potentiel canal-canal	non
Protection par fusibles (court-circuit)	Protection électronique interne pour les fusibles pour chaque groupe