


axe de guidage

ELFA-KF-70- -

N° de pièce: 8037970

FESTO



Exemple de représentation



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Course de travail	50 ... 5.000 mm
Taille	70
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Guidage
Accélération max.	50 m/s ²
Vitesse max.	5 m/s
Facteur de marche	100 %
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moments d'inertie de surface 2e degré Iy	146,05E+03 mm ⁴
Moments d'inertie de surface 2e degré Iz	459,29E+03 mm ⁴
Force max. Fy	1.500 N
Force max. Fz	1.850 N
Résistance au déplacement max. en marche à vide	11 N
Moment max. Mx	16 Nm
Moment max. My	132 Nm
Moment max. Mz	132 Nm
Intervalle de lubrification en fonction de la distance	1.000 km
Poids du chariot	790 g
Poids du chariot additionnel	790 g
Poids de base à 0 mm de course	2.220 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	38 g
Mode de fixation	avec accessoires
Matériau profilé	Alliage d'aluminium anodisé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau bande protectrice	bande en acier inoxydable
Matériau guidage du chariot	Acier inoxydable
Matériau rail de guidage	Acier inoxydable
Matériau chariot	Alliage d'aluminium anodisé