# Generator vakuuma VADM-70

Broj dijela: 162501






## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivna širina sapnice Laval | 0.7 mm |
| Mjera rastera | 15 mm |
| Dizajn prigušivača zvuka | zatvoreno |
| Položaj montaže | po želji |
| Karakteristike odbacivača | visok vakuum |
| Finoća filtra | 40 µm |
| Ručno nadjačavanje | impulsno |
| Integrirana funkcija | Električni on-off ventil<br>filtar |
| Funkcija ventila | zatvoreno |
| Radni tlak | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar<br>21.75 psi...116 psi |
| Maksimalni vakuum | 85 % |
| Nazivni radni tlak | 0.6 MPa<br>6 bar<br>87 psi |
| Vrijeme prozračivanja za nazivni radni tlak | 2.2 s |
| Područje pogonskog napona DC | 21.6 V...26.4 V |
| Radnog ciklusa | 100% |
| Odobrenje | c UL us - Recognized (OL) |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Rad s uljem nije moguć |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | 0 °C...60 °C |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Temperatura okoline | 0 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 140 g |
| Električni priključak | Utikač |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Vrsta montaže | neobavezno:<br>s prolaznim provrtom<br>s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1 | M5 |
| Pneumatski priključak 3 | Integrirani prigušivač |
| Vakuumski priključak | G1/8 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |
| Mlaznica za hvatanje materijala | Mjed, poniklani |
| Filter materijal | PA |
| Materijal kućišta filtera | PC |
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura |
| Materijalni prigušivač | PE<br>POM |
| Materijal klip | POM |
| Mlaznica materijala | Mjed, poniklani |