


Kuglasta slavina VZBA-4"-GG-63-T-22-F10-V4V4T

Broj artikla: 1686654

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F10, thread EN 10226-1.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Konstruktivna struktura | 2-smjerna kuglasta slavina |
| Način aktiviranja | mehanički |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak procesnog ventila | Rp4 |
| Indikacija sklopnog položaja | Smjer proreza = smjer protoka |
| Slika bušenja prirubnice | F10 |
| Unutarnji promjer | 100 mm |
| Nazivni promjer DN | 100 |
| Funkcija ventila | 2/2 |
| Ručno pomoćno aktiviranje | bez |
| Smjer strujanja | reverzibilno |
| Nazivni tlak armature | 63 |
| Moment aktiviranja | 140 Nm |
| Zasnovano na normi | DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211 |
| Medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:---] Inertni plinovi Voda - nema vodene pare neutralne tekućine daljnji mediji na upit |
| Temperatura medija | -10 ... 200 °C |
| Protok Kv | 1.414 m ³ /h |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Broj materijala kućišta | 1.4408 |
| Material seals | PTFE PTFE-ojačan |
| Material ball | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Broj materijala kugle | 1.4408 |
| Material shaft | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Broj materijala vratila | 1.4401 |
| Težina proizvoda | 22.300 g |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | UK regulation for pressure equipment |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju |