# Mikro filter LFMA-1/2-D-MIDI-A-NPT

Broj dijela: 173733



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Serija | D. |
| Izvedbena veličina | Midi |
| Finoća filtra | 0.01 µm |
| Odvod kondenzata | potpuno automatski |
| Radni tlak | 2 bar...12 bar |
| Operativni medij | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plinovi |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 7: 2]<br>Inertni plinovi |
| Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka | 1120 l/min |
| Min Normalni protok za klasu čistoće zraka | 330 l/min |
| Učinkovitost filtra | 99.9999 % |
| Zaštita školjke | Metalni zaštitni kavez |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | 1.5 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Zaostali sadržaj ulja | 0.01 mg/m³ |
| Vrsta montaže | neobavezno:<br>Instalacija linije<br>s pridržnim kutom |
| Položaj montaže | okomito |
| Pneumatski priključak 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/2 NPT |
| Materijal za kućište | Lijevani cink |
| Filter materijal | Borosilikatno vlakno |
| Materijalna školjka | PC |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |