# Zakretni pogon DSM-6-90-P-FW

Broj dijela: 185928





## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | 6 |
| Kut prigušenja | 0.5 deg |
| Zakretni kut | 0 deg...90 deg |
| Prigušenje | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj montaže | po želji |
| Način rada | dvoradni |
| Konstruktivna struktura | Zakretno krilo |
| Detekcija položaja | bez |
| Radni tlak | 3.5 bar...8 bar |
| Maksimalna frekvencija zakretanja na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi) | 3 Hz |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | 0 °C...60 °C |
| Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi) | 0.15 Nm |
| Dopušteni maseni moment inercije | 0.00065 kgm² |
| Težina proizvoda | 51 g |
| Vrsta montaže | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak | M3 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal pogonskog vratila | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijalne brtve | TPE-U (PU) |
| Materijal za kućište | Aluminij<br>anodizirana |