# Ventil za uključivanje/isključivanje HEE-1/2-D-MAXI-24

Broj dijela: 186518




## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Konstruktivna struktura | Klipni ventil |
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Princip brtvljenja | mekana |
| Ispušna funkcija | ne može se prigušiti |
| Ručno nadjačavanje | odmarajući se |
| Vrsta povrata | mehanička opruga |
| Vrsta poreza | upravljan pilotom |
| Funkcija ventila | 3/2 zatvoren, monostabilan |
| Radni tlak | 2.5 bar...16 bar |
| C vrijednost | 24.2 l/sbar |
| b vrijednost | 0.3 |
| Normalni nazivni protok | 5600 l/min |
| Radnog ciklusa | 100% |
| Parametri zavojnice | 24 V DC: 3.0 W |
| Dopuštene fluktuacije napona | +/- 10 % |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Vrsta montaže | Instalacija linije<br>s priborom |
| Položaj montaže | po želji |
| Smjer strujanja | nije reverzibilan |
| Težina proizvoda | 800 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 3 | G3/8 |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Električni priključak | Oblik C<br>Utikač<br>prema DIN EN 175301-803 |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | Lijevani aluminij |