# Okrugli cilindar ESNU-40-25-P-A

Broj dijela: 196380



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Hod | 25 mm |
| Promjer klipa | 40 mm |
| Navoj klipnjače | M12x1,25 |
| Prigušenje | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Klip<br>Piston rod<br>Cilindrična cijev |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| Radni tlak | 0.12 MPa...1 MPa<br>1.2 bar...10 bar |
| Način rada | jednoradni<br>potiskujući |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...80 °C |
| Povratna sila opruge kada je klipnjača uvučena | 50 N |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto | 50 N |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 687.6 N |
| Pokretna masa | 270 g |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm | 230 g |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm | 16 g |
| Težina proizvoda | 721 g |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm | 661 g |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm | 24 g |
| Vrsta montaže | s priborom |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalni pokrov | Kovana aluminijska legura |
| Materijalne brtve | NBR<br>TPE-U (PU) |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik |
| Materijal cijevi cilindra | visokolegirani nehrđajući čelik |