# Okrugli cilindar CRDSNU-B-32-100-PPS-A-MG-A1

Broj dijela: 2176404



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Hod | 100 mm |
| Promjer klipa | 32 mm |
| Na temelju norme | ISO 15552 |
| Prigušenje | samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Klip<br>Piston rod<br>Cilindrična cijev |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| Radni tlak | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar |
| Način rada | dvoradni |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 4 - posebno jako opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | 0 °C...80 °C |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto | 415 N |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 483 N |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm | 118 g |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm | 8.9 g |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm | 670 g |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm | 15.3 g |
| Vrsta montaže | s priborom |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalni pokrov | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijal klipnjače | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijal cijevi cilindra | visokolegirani nehrđajući čelik |