Planarna površinska portalna platforma EXCM-40-

Broj dijela: 3741955



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Hod osi X	200 mm...2000 mm
Hod osi Y	200 mm...1000 mm
Položaj montaže	horizontalno
Konstruktivna struktura	Planarni portal
Tip motora	Koračni motor
Radni tlak	8 bar
Maksimalno dopušteno ubrzanje, čista mehanika	20 m/s²
Maksimalno ubrzanje, horizontalno	5 m/s²
Maksimalna dopuštena brzina, čista mehanika	2 m/s
Maksimalna brzina, horizontalno	1 m/s
Točnost ponavljanja	±0,1 mm
Radnog ciklusa	100%
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	To EC Machinery Directive
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za strojeve
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 % ne kondenzirajući
Razina zvučnog tlaka	65 dB(A)
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	10 °C...50 °C
Nazivno opterećenje s maksimalnom dinamikom	4 kg
Vrsta montaže	s učvrsnim sklopom s kompletom za podešavanje s proreznim maticama
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS