


Sabirnički čvor CPX-FB11

Broj artikla: 526172
Proizvod u napuštanju

za modularni električni terminal CPX.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Protokol	DeviceNet
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	120 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED-pokaz specifičan za proizvod	M: modificirati, parametriranje PL: Opskrba teretom PS: Napajanje elektronike, napajanje senzora SF: Sustavna greška
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	IO: status Ul/Izl MS: Status modula NS: Status mreže
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Elementi za posluživanje	DIL sklopka
Feldbus sučelje	Utičnica Sub-D, 9-polna Utikač Sub-D za samo-ugradnju MicroStyle: 2x M12x1, 5-polni OpenStyle: stezna letva 5-polna
Maksimalni volumen adrese za ulaze	64 Byte
Maksimalni volumen adrese za izlaze	64 Byte
Parametriranje	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Idle mode characteristics Signal setup Parametri sustava
Baud brzina	125, 250, 500 kbit/s
Potporna konfiguracije	EDS datoteka
Dodatne funkcije	- Aciklički pristup podacima preko "Explicit Message" Kanalno-orijentirana dijagnostika pomoću sabirnice polja "fieldbus-a" Quickconnect Start parametriranja u normal tekstu preko Feldbusa Status sustava može se prikazati preko procesnih podataka Dodatni interface dijagnoze za uređaje za rukovanje
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 200 mA
Tipovi komunikacije	Change of State Cyclic Explicit Message Strobed I/O Polled I/O