# Razdjelnik hrane HPV-22-60-A

Broj dijela: 529354



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Hod | 60 mm |
| Promjer klipa | 22 mm |
| Maksimalna točnost zamjene | 0.3 mm |
| Maks. Slide play Sx | 0.05 mm |
| Max Ram igra Sz | 0.03 mm |
| Maksimalna sjekira s kutom hvatanja čeljusti | 0.04 deg |
| Maksimalni kut hvatanja čeljusti aj | 0.07 deg |
| Maksimalni kut hvatanja čeljusti az | 0.12 deg |
| Pričvršćivanje vanjskih prstiju | Prolazni provrt |
| Prigušenje | nema slabljenja |
| Položaj montaže | po želji |
| Način rada | dvoradni |
| Konstruktivna struktura | Dvostruki klip<br>Piston rod<br>Ručni polužni ventil<br>osiguran od rotacije |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| pola sata | 398.1 ms |
| Osiguranje od zakretanja/vođenje | Kvadratni vodič |
| Vrijeme ciklusa | 796.1 ms |
| Radni tlak | 3 bar...8 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | 5 °C...60 °C |
| Maksimalna sila na prstu Fz statična | 180 N |
| Maks. Trenutak na prstu g. statičan | 9 Nm |
| Maks. Trenutak na prstu Mx statički | 9 Nm |
| Maks. trenutak na Finger My statičan | 9 Nm |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto | 180 N |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 225 N |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Težina proizvoda | 1500 g |
| Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke | 395 g |
| Alternativne veze | M5 |
| Vrsta montaže | neobavezno:<br>s unutarnjim navojem i rukavcem za centriranje<br>Via through-hole and centring sleeve |
| Pneumatski priključak | M5 |