# Kuglasti ventil VAPB-1/4-F-40-F03

Broj dijela: 534302

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Konstruktivna struktura | 2-smjerni kuglasti ventil |
| Vrsta aktiviranja | mehanički |
| Princip brtvljenja | mekana |
| Položaj montaže | po želji |
| Vrsta montaže | Instalacija linije |
| Priključak za armaturu | Rp1/4 |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Indikator položaja prekidača | Slot direction = flow direction |
| Uzorak bušenja prirubnice | F03 |
| Nazivna veličina DN | 15 |
| Smjer strujanja | reverzibilan |
| Ventil nazivnog tlaka PN | 40 |
| Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN | 5 Nm |
| Moment odvajanja pri razlici tlaka od 1 MPa (10 bara, 145 psi) | 3.5 Nm |
| Na temelju norme | ISO 5211 |
| srednji | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inertni plinovi<br>voda<br>neutralne tekućine |
| Srednja temperatura | -20 °C...150 °C |
| Protok Kv | 5.9 m³/h |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Materijal za kućište | Mesing<br>poniklane |
| Broj materijala kućišta | 2.0402<br>CW617N |
| Materijalne brtve | HNBR<br>PTFE |
| Materijalna lopta | Mjed<br>tvrdi krom |
| Kugla s brojem materijala | 2.0401<br>CW614N |
| Materijalna osovina | Mesing |
| Broj materijala osovina | 2.0401<br>CW614N |
| Težina proizvoda | 500 g |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |