# Precizni regulator tlaka MS6N-LRP-3/8-D5-A8

Broj dijela: 538041






## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | 6 |
| Serija | MS |
| Brava za aktiviranje | Okretni gumb s držačem |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | pilotski upravljani precizni membranski kontrolni ventil |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan<br>sa sekundarnom ventilacijom |
| Indikator tlaka | G1/8, pripremljeno |
| Radni tlak | 0.1 MPa...1.4 MPa<br>1 bar...14 bar |
| Raspon regulacije tlaka | 0.1 bar...4 bar |
| Maks. histereza tlaka | 0.02 bar |
| Sekundarni protok odzračivanja | 650 l/min |
| Normalni nazivni protok | 1700 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Rad s uljem nije moguć |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 1000 g |
| Vrsta montaže | neobavezno:<br>Montaža prednje ploče<br>Instalacija linije<br>s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | Aluminij |