



Pneumatski ventil

VSPA-B-D52-A2

Broj artikla: 546725

FESTO

Ugradbena širina 18 mm



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Funkcija ventila | 5/2 bistabilan-dominantan |
| Način aktiviranja | pneumatski |
| Širina | 18 mm |
| Normalni nazivni protok | 550 l/min |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni zasun |
| Nazivni promjer | 5 mm |
| Funkcija odlaznog zraka | može se prigušiti |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara normi | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Smjer strujanja | reverzibilno |
| Overlap | Positive overlap |
| Tlak upravljanja | 2 ... 10 bar |
| Protok, ventil | 750 l/min |
| Protok ventila na pojedinačnoj priključnoj ploči | 550 l/min |
| Protok ventila pneumatski ulančenog | 550 l/min |
| Vrijeme preklapanja | 6 ms |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 90 % |
| Medij upravljanja | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 0,9 ... 1,1 Nm |
| Težina proizvoda | 80 g |
| Priključak, upravljački zrak 12 | Priključna ploča, veličine 18 mm prema ISO 15407-1 |
| Priključak, upravljački zrak 14 | Priključna ploča, veličine 18 mm prema ISO 15407-1 |
| Pneumatski priključak 1 | Priključna ploča, veličine 18 mm prema ISO 15407-1 |
| Pneumatski priključak 2 | Priključna ploča, veličine 18 mm prema ISO 15407-1 |
| Pneumatski priključak 3 | Priključna ploča, veličine 18 mm prema ISO 15407-1 |
| Pneumatski priključak 4 | Priključna ploča, veličine 18 mm prema ISO 15407-1 |
| Pneumatski priključak 5 | Priključna ploča, veličine 18 mm prema ISO 15407-1 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |
| Material screws | Čelik pocinčano |