# Fini filter MS9-LFM-N3/4-BUV-HF-DA

Broj dijela: 552994



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Serija | MS |
| Izvedbena veličina | 9 |
| Konstruktivna struktura | Filter od vlakana |
| Finoća filtra | 1 µm |
| Odvod kondenzata | potpuno automatski<br>ručno pipajući |
| Radni tlak | 2 bar...12 bar |
| Operativni medij | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 7: 3] |
| Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka | 10000 l/min |
| Min Normalni protok za klasu čistoće zraka | 500 l/min |
| Učinkovitost filtra | 99.99 % |
| Maksimalna količina kondenzata | 225 ml |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Zaostali sadržaj ulja | 0.5 mg/m³ |
| Prikaz diferencijalnog tlaka | Optički prikaz |
| Temperatura okoline Ex | -10 °C <= Ta <= + 60 °C |
| Vrsta montaže | neobavezno:<br>Instalacija linije<br>s priborom |
| Položaj montaže | okomito +/- 5 ° |
| Pneumatski priključak 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 3/4 NPT |
| Materijal za kućište | Lijevani aluminij |
| Materijalni pokrov | PA |
| Filter materijal | Borosilikatno vlakno |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Materijalna školjka | Kovana aluminijska legura |
| Materijal leće | PA |
| Materijalne brtve | NBR |
| Težina proizvoda | 2500 g |