Električni tobogan EGSK-46- -

Broj dijela: 562753





Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	200 mm...840 mm
Izvedbena veličina	46
Promjer vretena	15 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna os s kugličnim vijčanim pogonom
Referenca	Referentni prekidač
Tip vretena	Kugličnо navojno vreteno
Maksimalno ubrzanje	20 m/s²
Maks. brzina	0.43 m/s...1.48 m/s
Točnost ponavljanja	±0,003 - ±0,01 mm
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP10
Temperatura okoline	0 °C...40 °C
Dinamičko opterećenje fiksnog ležaja	6600 N
Trenuci područja 2. stupnja Iy	240000 mm⁴
Trenuci područja 2. stupnja Iz	1500000 mm⁴
Maks. snaga pomaka Fx	192 N...392 N
Maseni moment tromosti JH po metru hoda	0.39 kgcm²
Konstantna hrana	10 mm/U...20 mm/U
Statička nosivost fiksnog ležaja	3240 N
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem i klinom
Završni pokrovni materijal	Lijevani aluminij s premazom
Profil materijala	s premazom visokolegirani čelik
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pokrivni materijal pogona	Lijevani aluminij s premazom
Klizač materijala	Čelik

Svojstvo	Vrijednost
Materijal vretena matica	Čelik
Vreteno materijala	Čelik