Odvajač vode MS12-LWS

Broj dijela: 569827



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Serija	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Odvod kondenzata	potpuno automatski potpuno automatski, električni. upravljan
Konstruktivna struktura	Centrifugalni separator
Maksimalna količina kondenzata	400 ml
Zaštita školjke	integrirana kao metalna školjka
Stupanj odvajanja kondenzata	99 %
Radni tlak	1 bar...16 bar
Maksimalni normalan protok	40000 l/min
Normalni nazivni protok	25000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	1 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 7: 4]
Srednja temperatura	1 °C...60 °C
Temperatura okoline	1 °C...60 °C
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s montažnim nosačem s priborom
Materijalni pokrov	PA ojačan
Materijal za vrtložni disk	POM
Materijal spojne ploče	Lijevani aluminij
Materijal nosača za montažu	Lijevani aluminij
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijal konektora modula	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura
Materijal za brtvljenje školjke	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Materijal leće	PA
Materijal za odvajanje ploča	POM