# Pneumatski ventil VUWG-L10-B52-M5

Broj dijela: 573809




## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Funkcija ventila | 5/2 bistabilan |
| Vrsta aktiviranja | pneumatski |
| Veličina ventila | 10 mm |
| Normalni nazivni protok | 220 l/min |
| Pneumatski radni priključak | M5 |
| Radni tlak | -0.9 bar...10 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni ventil |
| Mjera rastera | 10.5 mm |
| Ispušna funkcija | s mogućnošću prigušivanja |
| Princip brtvljenja | mekana |
| Položaj montaže | po želji |
| Ručno nadjačavanje | ne postoji |
| Vrsta poreza | izravno |
| Smjer strujanja | reverzibilan |
| Preklapanje | pozitivno pokriće |
| Kontrolni tlak | 1.5 bar...10 bar |
| Prikladnost za vakuum | da |
| Vrijeme prebacivanja na | 5 ms |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | -5 °C...50 °C |
| Kontrolni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Temperatura okoline | -5 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 48 g |
| Vrsta montaže | neobavezno:<br>na PR baru<br>s prolaznim provrtom |
| Priključak za upravljački zrak 12 | M5 |
| Priključak za upravljački zrak 14 | M5 |
| Pneumatski priključak 1 | M5 |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Pneumatski priključak 2 | M5 |
| Pneumatski priključak 3 | M5 |
| Pneumatski priključak 4 | M5 |
| Pneumatski priključak 5 | M5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | HNBR<br>NBR |
| Materijal za kućište | Aluminij<br>anodizirana |