

Proporcionalni regulator tlaka VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK-S1

Broj artikla: 8024261

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer provjetravanja	8 mm
Nazivni promjer odzračivanja	7 mm
Način aktiviranja	električno
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljani membranski regulacioni ventil
Otpornost na kratki spoj	za sve električne priključke
Sigurnosna napomena	VPPM sigurnosni položaj: kod prekida kabela opskrbe ostaje izlazni tlak neregulirano održan.
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Funkcija ventila	3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
Vrsta pokaza	LED
Područje regulacije tlaka Mpa	0,002 ... 0,2 MPa
Područje regulacije tlaka	0,02 ... 2 bar
Ulazni tlak 1	0 ... 4 bar
Ulazni tlak 1 Mpa	0 ... 0,4 MPa
Maks. tlačna histereza	0,01 bar
Normalni nazivni protok	650 l/min
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Maks. primljena struja	300 mA
Trajanje uključenosti	100 %
Maks. električna primljena snaga	7 W
Protokol	I-Port IO-Link
Preostala valovitost	10 %
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Mjesto izdavanja certifikata	UL E322346
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	10 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	560 g
Linearity	1 %FS
Hysteresis	0,5 %FS

Svojstvo	Vrijednost
Reproducibility	0,5 %FS
Overall accuracy	1,25 %FS
Temperaturni koeficijent	0,04 %/K
Točnost ponavljanja FS	0,5 %
IO spoj, protokol	Device V 1.1
IO spoj, modus komunikacije	COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO spoj, tip porta	A
IO spoj, širina procesnih podataka OUT	2 Byte
IO spoj, širina procesnih podataka IN	2 Byte
IO spoj, minimalno vrijeme ciklusa	0,5 ms
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano