Vodeća os ELFA-RF-70- -

Broj dijela: 8037967



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	50 mm...7000 mm
Izvedbena veličina	70
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica s valjcima
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maksimalno ubrzanje	50 m/s²
Maks. brzina	10 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Trenuci područja 2. stupnja Iy	139140 mm⁴
Trenuci područja 2. stupnja Iz	433100 mm⁴
Maks. sila Fy	500 N
Maks. sila Fz	500 N
Maksimalni otpor pomaka bez opterećenja	25 N
Maks. moment Mx	11 Nm
Interval podmazivanja ovisi o ruti	10000 km
Osnovna težina s hodom od 0 mm	1921 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	30.54 g
Vrsta montaže	s priborom
Profil materijala	Kovana aluminijska legura anodizirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za pokrivanje trake	traka od nehrđajućeg čelika
Vodič za materijal	Čelik
Klizač materijala	Kovana aluminijska legura anodizirana