


Spojni vod NEBC-D8G4-ES-0.5-N-S-D8G4-ET

Broj artikla: 8065123

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Zasnovano na normi | EN 61076-2-114 |
| Dozvola | c UL us (OL) |
| Mjesto izdavanja certifikata | UL E520706 |
| Identifikacija kabela | Bez držača natpisne oznake |
| Učestalost priključivanja | 100 |
| Težina proizvoda | 43 g |
| Električni spoj 1, funkcija | Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 1, dizajn | okruglo |
| Električni spoj 1, tip konektora | Utikači |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | M8x1, D-coded to EN 61076-2-114 |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 4 |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice | 4 |
| Električni spoj 1, tip ugradnje | Screw-type lock with longitudinal knurl |
| Električni spoj 2, funkcija | Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 2, dizajn | okruglo |
| Električni spoj 2, tip konektora | Utikači |
| Električni spoj 2, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja | M8x1, D-coded to EN 61076-2-114 |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica | 4 |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice | 4 |
| Električni spoj 2, tip ugradnje | Screw-type lock with longitudinal knurl |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 30 V |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 3 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 1,5 kV |
| Zaštita od zamjene polova | ne |
| Priključak zaštitnog vodiča | ne postoji |
| Shielding | da |
| Svojstva prenošenja | as per system communication AP |
| Duljina kabela | 0,5 m |
| Svojstvo vodiča | Suitable for energy chains |
| Uvjeti ispitivanja kabela | Uvjeti ispitivanja na upit |
| Radius savijanja, fiksna instalacija kabela | ≥ 20 mm |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela | ≥ 75 mm |
| Promjer kabela | 6,3 mm |
| Odstupanje promjera kabela | ± 0,2 mm |
| Struktura kabela | 1x(4xAWG22) |
| Nominal conductor cross section (AWG) | AWG22 |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| Opaska o stupnju zaštite | u montiranom stanju |
| Posebne karakteristike | postojano na ulje |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 60 °C |
| Temperatura ležaja | -40 ... 70 °C |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--------------------------------------|
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno Bez halogena |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Boja, kabelski plašt | Silver-grey with sky blue stripe |
| Material housing | PA TPE-U(PUR) |
| Boja, kućište | crno |
| Material screw-type lock | Poniklani mesing |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Pozlaćena bakrena slitina |
| Material insulation | PP |