# Utični spoj NPQR-T-G12-Q16

Broj dijela: 8085696

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | Standard |
| Nazivna veličina | 14 mm |
| Dubina umetanja crijeva | 23.5 mm |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici | Brtveni prsten |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstrukcija | T oblik |
| Veličina spremnika | 1 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Napomena o radnom tlaku | Voda: maksimalno 0,7 MPa pri 0 - 80 °C |
| Tijelo za izdavanje certifikata | NSF C0556009 |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 4 - posebno jako opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Klasa čiste sobe | Klasa 4 prema ISO 14644-1 |
| Kvaliteta hrane | vidi izjavu o sukladnosti<br>NSF/ANSI 169 |
| Temperatura okoline | -5 °C...150 °C |
| Napomena o temperaturi okoline | s PUN-H: -20 °C - 60 °C |
| Nazivni moment zatezanja | 9 Nm |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 132 g |
| Vrsta montaže | Vanjski šesterokut SW25 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj G1/2 |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 16 mm |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijal za brtvljenje navoja | FPM |
| Prsten za pričvršćivanje materijala | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Prsten za oslobađanje materijala | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijal za brtvljenje crijeva | FPM |
| Materijal segmenta obujmice crijeva | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Prsten za potporu materijala | PPSU |