# Cilindar s dvostrukim klipom DGTZ-GF-16-100-P-A

Broj dijela: 8100579



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Hod | 100 mm |
| Podesiv krajnji položaj/dužina | 10 mm |
| Promjer klipa | 16 mm |
| Način rada pogonske jedinice | jaram |
| Prigušenje | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj montaže | po želji |
| Vodilica | Klizna vodilica |
| Konstruktivna struktura | Vodilica |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| Radni tlak | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar |
| Način rada | dvoradni |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura okoline | -10 °C...80 °C |
| Energija udara u krajnjim položajima | 0,15 Nm |
| Maksimalna nosivost ovisno o hodu na definiranoj udaljenosti xs | 2.9 N |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto | 181 N |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 242 N |
| Pokretna masa | 505 g |
| Težina proizvoda | 505 g |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalni pokrov | Kovana aluminijska legura |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | Anodised wrought aluminium alloy |
| Materijal klipnjače | visokolegirani nehrđajući čelik |