# Amortizer DYSS-G8-7-5-Y1F-F1A

Broj dijela: 8119984



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | 7 |
| Hod | 5 mm |
| Prigušenje | samopodešavajući |
| Položaj montaže | po želji |
| Detekcija položaja | bez |
| varijante | Metali s bakrom, cinkom ili niklom kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama. |
| Maksimalna brzina udarca | 1.5 m/s |
| Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi | 0.2 s |
| Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline | 1 s |
| Način rada | jednoradni<br>potiskujući |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...80 °C |
| Duljina prigušenja | 5 mm |
| Maksimalna sila udarca | 300 N |
| Maksimalni moment zatezanja | 3 Nm |
| Maksimalna potrošnja energije po taktu | 2 J |
| Maksimalna potrošnja energije po satu | 12000 J |
| Maksimalna rezidualna energija | 0.01 J |
| Obnavljanje snage | 1.2 N |
| | 10 N<br>5.5 kg |
| Težina proizvoda | 33 g |
| Vrsta montaže | s čahurom s navojem |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | visokolegirani čelik |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik |