



# Kutna priхватnica DHWC-6-A

Broj artikla: 8125286

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Maks. točnost zamjene	$\leq 0,2$ mm
Maks. kut otvaranja	30 deg
Točnost ponavljanja, priхватnica	$\leq 0,1$ mm
Broj čeljusti priхватnice	2
Drive system	pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Funkcija priхватnice	Kut
Osiguranje prihvatne sile	bez
Konstruktivna struktura	Connection direction on the side prisilno vođen proces gibanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Maks. radna frekvencija priхватnice	$\leq 3$ Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	4 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	7 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	7,3 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	5,4 Ncm
Moment tromosti masa	0,009 kgcm <sup>2</sup>
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	18 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	0,3 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	0,3 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	0,3 Nm
Težina proizvoda	22 g
Vrsta pričvršćenja	Izravna ugradnja pomoću prolaznih rupa Izravna ugradnja pomoću navoja po izboru:
Pneumatski priključak	M3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover cap	Anodised wrought aluminium alloy
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	visokolegirani čelik